

Käytännön vinkkejä kaakelilattian maalaukseen:

- Ei mattoa ennen kuin lattia on kovettunut 20 vrk
 - (matto estää maalia kuivumasta/kovettumasta ja mattojen liukeste voi 'sulautua' maaliin ja mattoa poistettaessa voi maali lähteä irti)
- Poista teippirajaukset mahdollisimman pian maalauksen jälkeen
- Älä aseta teippiä maalatulle pinnalle ennen kuin lattia on kovettunut 20 vrk
- Huuhtelee esikäsittelyaine runsaalla vedellä huolellisesti, kunnes lattia ei enää vaahtoa
- Kiinnitä esikäsittelyssä erityistä huomiota saumoihin, näihin kerääntyy yleensä rasva, joka aiheuttaa herkästi maalin irtoamisen, jollei ole puhdas.
- Anna kuivua minimissään 24h pesun jälkeen ennen maalausta, mielellään pidempään. Kiinnitä huomioita tilan ilmanvaihtoon, jos ilmanvaihto on heikko – anna kuivua pidempään.
- Voit tehdä testin varmistaaksesi, että lattia on varmasti kuiva ja riittävän huokoinen seuraavasti:
 - a) Teippaa puhtaalle kaakelille pala kirkasta muovia reunoista tiiviisti kiinni.
Jos muovin sisään kondensoituu vettä 1h kuluessa, lattia on edelleen kostea. Anna tällöin lattian kuivua 1-2 vrk lisää.
 - b) Ripottele pieni määrä vettä kaakelille.
Jos vesitippa laajenee, eli imeytyy kaakeliin, pinta voidaan maalata.
Ellei vesitippa laajene, vaan se jää pinnalle helmeiksi, käsittele lattia toistamiseen tiiviimmällä seoksella: 0,5:2,5 (0,5L seosta sekoitetaan 2,5L vettä)

